

Mando a distancia para testear remotamente el estado de la electrónica de avance de cebado de la serie de pararrayos nimbus R



Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77901410	
Descripción	R-TESTER	
Estado	Disponible	
EAN	8435297877929	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	134.8	[mm]
Anchura producto	76	[mm]
Profundidad producto	35	[mm]
Peso producto	282	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Material aislante y clase	PA66; V-0 + UV	
Grado de protección del envoltente	IP 20	
Rango temperatura	-10 °C ... +60 °C	
Características técnicas		
Protocolo de comunicación nimbus® R - R-TESTER	Radiofrecuencia	
Enlace nimbus® R - R-TESTER	Universal	
Rango de alcance RF (Campo abierto)	>250	[m]
Tipo de baterías	3x baterías AA LR-6 (Incluidas)	
Indicación rojo fijo	Batería baja de R-TESTER	

Datos técnicos	Valor	Unidades
Indicación verde intermitente	Comunicando con nimbus R (RF)	
Otras características técnicas		
Idioma	Español, Inglés y Francés	
Esquemas		

Dimensiones

