

nimbus R 60

77901406



Pararrayos con tecnología de verificación a distancia. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 60 us. NF C 17-102:2011; UNE 21186:2011; UNE 61000-6; CTE SU8

Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77901406	
Descripción	nimbus R 60	
Estado	Disponible	
EAN	8435297874331	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	586,7	[mm]
Anchura producto	171	[mm]
Peso producto	4845	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316 (pararrayos) / ABS (módulo PV)	
Grado de protección del envolvente	IP 65	
Rango temperatura	-10 °C ... +70 °C	
Características técnicas		
Certificaciones (avance de cebado)	LRIC	
Avance de cebado	60	[μs]

Datos técnicos		Valor	Unidades
Máxima corriente soportada (10/350)	limp	200	[kA]
Sección mínima del cable		50	[mm ²]
Ancho máximo pletina		30	[mm]
Ancho mínimo pletina		25	[mm]
Espesor máximo pletina		6	[mm]
Espesor mínimo pletina		2	[mm]
Electrónica de test integrada		Sí	
Test remoto del funcionamiento de avance de cebado nimbus® R		Mediante R-TESTER (Accesorio)	
Protocolo de comunicación nimbus® R - R-TESTER		Radiofrecuencia	
Enlace nimbus® R - R-TESTER		Universal	
Rango de alcance RF (Campo abierto)		>250	[m]
Indicación visual de test		LED intermitente alta intensidad	
Indicación rojo intermitente		Ejecución de test	
Energéticamente autónomo		Sí	
Alimentación		Módulo PV y Batería Li-ion	
Orientación módulo PV N/S		Ajuste manual (+/- 60°)	

Radio de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	47	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	63	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	79	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	52	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	69	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	86	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	58	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	78	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	97	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	64	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	85	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	107	[m]

Accesorios

Accesorios 1	77901410
Accesorios 2	77902610 / 77902600 / 77902611 / 77902613

Esquemas

Dimensiones

